

Ecl-IP

Datasheet ECLIP DLL2.8

Cámara tipo Domo
Lente fijo de 2.8MM

Función de cámara Low light



ECLIP DLL2.8

Aplicación Interior/Exterior.
 Domo metálico IP
 2 MP Low light
 Lente 2.8mm
 PoE
 Protocolo Onvif
 Plug and play unv.

Características clave

Cámara IP Domo
 Low light
 Salida de video: 1 x puerto RJ45
 Soporte Onvif
 Plug and Play compatible con teléfonos inteligentes y tabletas
 OSD, control y vista remota
 Temperatura de trabajo: -10°C ~ + 60°C
 Tamaño: 108 mm x 88 mm



Interior/Exterior



Plug and play



Conexión PoE



Low light



Protocolo

2MP

Resolución



Carcasa metálica

Especificaciones

ECLIP DLL2.8

Descripción	Cámara IP Domo
Sistema de tv	NTSC / PAL
Salida de video	1 x puerto RJ45
Chip	SC2232 + MS313EY 1080P de 25 fps a 30 fps
Resolución	1080 P de 25 a 30 fps
Píxeles efectivos	1920(H)×1080(V)
Mínima iluminación	0.001Lux
Lente	Lente fijo de 2.8mm
Sistema de sincronización	Sincronización internacional
Red	1 interfaz Ethernet RJ45, adaptación 10 / 100M
Compresión de video	Compresión H.264 / H.265
Protocolo	Onvif
Onvif	Soporte Onvif
Relación S/N	≥ 58dB
PoE	Opcional
Fuente de poder	DC 12V/1A
Consumo	<5W
Entorno operativo	-10°C~60°C / 10% ~ 95%RH
Trabajo en humedad	≤90%

Tecnología Low light.

Permite visualizar una imagen nítida y completamente a color aún con poca luz en el ambiente