

# Ecl-IP

Datasheet ECLIP DLL2.8 A

Cámara tipo Domo  
Lente fijo de 2.8MM

Función de cámara Low light

Micrófono integrado



Micrófono integrado. Permite una grabación con audio

## ECLIP DLL2.8 A

Aplicación Interior/Exterior.  
Domo metálico IP  
2 MP Low light Micrófono integrado  
Lente 2.8mm  
PoE  
Protocolo Onvif,  
Plug and play unv.

### Características clave

Cámara IP Domo  
Low light Micrófono integrado  
Salida de video: 1 x puerto RJ45  
Soporte Onvif  
Plug and Play compatible con teléfonos inteligentes y tabletas  
OSD, control y vista remota  
Temperatura de trabajo: -10°C ~ + 60°C  
Tamaño: 108 mm x 88 mm



Interior/Exterior



Plug and play



Conexión PoE



Low light



Protocolo



Resolución



Carcasa metálica



Micrófono integrado

## Especificaciones

### ECLIP DLL2.8 A

Descripción	Cámara IP Domo
Sistema de tv	NTSC / PAL
Salida de video	1 x puerto RJ45
Chip	SC2232 + MS313EY 1080P de 25 fps a 30 fps
Resolución	1080 P de 25 a 30 fps
Píxeles efectivos	1920(H)×1080(V)
Mínima iluminación	0.001Lux
Lente	Lente fijo de 2.8mm
Sistema de sincronización	Sincronización internacional
Red	1 interfaz Ethernet RJ45, adaptación 10 / 100M
Compresión de video	Compresión H.264 / H.265
Protocolo	Onvif
Onvif	Soporte Onvif
Relación S/N	≥ 58dB
PoE	Opcional
Fuente de poder	DC 12V/1A
Consumo	<5W
Entorno operativo	-10°C~60°C / 10% ~ 95%RH
Trabajo en humedad	≤90%

Tecnología Low light.

Permite visualizar una imagen nítida y completamente a color aún con poca luz en el ambiente